

# RICOH SP 330SFN SP 330DN SP 330SN

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Fax ✓ Tarayıcı

**RICOH**  
imagine. change.



SP 330DN

32  
ppm

SP 330DN

32  
ppm

## 330 serisi avantajları

- ✓ Mükemmel verimlilik: 7.5 saniye ilk çıktı hızı ve dakika 32 sayfa baskı kapasitesi
- ✓ PCL ve PostScript yazıcı sürücülerini standart olarak dahil edilmiştir
- ✓ Baskı ortamını basitleştiren Ricoh Universal Print sürücüsü de kullanılabilir
- ✓ WiFi seçeneği IEEE 802.11ac 5GHz'yi destekler (yeni, daha yüksek bant genişliği belirtimi SP330SFNW)
- ✓ 4.3 inç renkli dokunmatik ekran ile işlemi kolaylaştırır (SP330SFNW)

# SP 330SFN/ SP 330SN/ SP 330DN

## TEKNİK ÖZELLİKLER

	SP 330DN	SP 330SN	SP330SFN
<b>GENEL</b>			
Isınma süresi	26 saniye	30 saniye	30 saniye
İlk baskı hızı		7,5 saniye	
Sürekli baskı hızı		32 sayfa	
HafızaStandart	128 MB	256 MB	256 MB
Boyutlar (G x D x Y)	370 x 392 x 262 mm	405 x 392 x 407 mm	405 x 392 x 420 mm
Ağırlık	13 kg	18 kg	18 kg
Güç kaynağı		220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>FOTOKOPI</b>			
/Çoklu kopyalama/Çoklu kopyalama (SP 330SN, SP330SFN)	-	Maks. 99 kopya	Maks. 99 kopya
/Çözünürlük/Çözünürlük (SP 330SN, SP330SFN)	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
/Yakınlaştırma/Yakınlaştırma (SP 330SN, SP330SFN)	-	%1'lik adımlarla %25'ten %400'e	%1'lik adımlarla %25'ten %400'e
<b>YAZICI</b>			
Yazıcı dili	StandartPCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emülasyon)		
Baskı çözünürlüğü	Maksimum (1200 x 1200 dpi)		
Yazı tipleri	PCL (Ölçeklendirilebilir: 45 yazı tipi, Bitmapped: 10 yazı tipi), PS3 (Emülasyon) (Scalable: 35 yazı tipi)		
Arayüz	StandartUSB2.0 Tip B, Ethernet 10 base-T/100 base-TX OpsiyonelWireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)		
Mobil yazdırma özelliği	Apple AirPrint™		
Ağ protokolü	Standart (TCP/IP)		
Windows® ortamları	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Mac OS ortamları	Macintosh OS X v10.10 or later		
Diğer desteklenen ortamlar	Linux Ortamı		
<b>TARAYICI</b>			
/Tarama (SP 330SN, SP330SFN)	-	Tam renkli	Tam renkli
/Çözünürlük/ÇözünürlükStandart		75 - 19.200 dpi	75 - 19.200 dpi
/Çözünürlük/ÇözünürlükVarsayılan		600 dpi	600 dpi
(SP 330SN, SP330SFN)			
/Orjinal boyutu/Orjinal boyutu (SP 330SN, SP330SFN)	-	A4	A4
/Donanımla gelen sürücüler/Donanımla gelen sürücüler (SP 330SN, SP330SFN)	-	Network TWAIN	Network TWAIN
/Tarama Hedefi/Tarama Hedefi (SP 330SN, SP330SFN)	-	E-postaya	E-postaya
<b>FAKS</b>			
//Devre (SP330SFN)	-	-	PSTN
//Uyumluluk (SP330SFN)	-	-	ITU-T (CCITT) G3
//İletim hızıG3 (SP330SFN)	-	-	2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG)
//Modem hızı (SP330SFN)	-	-	Maksimum
Tarama hızı	-	-	3 saniye
Hafıza kapasitesiStandart	-	-	2 MB
//Hafıza yedekleme (SP330SFN)	-	-	Evet
<b>KAĞIT KULLANIMI</b>			
Tavsiye edilen kağıt boyutu		Standart kağıt kaset(ler)A4, A5, A6, B5, B6 Bypass tepsisiA4, A5, A6, B5, B6	
Kağıt giriş kapasitesi		Standart300 yaprak Maksimum550 yaprak	
Kağıt çıkış kapasitesi	125 yaprak	50 yaprak	50 yaprak
Güç tüketimiMaksimum	0,72 W	-	-
Güç tüketimiEnerji Tasarrufu modu		0,87 W	0,87 W
<b>OPSİYONEL</b>			
1 x 250 yapraklık kağıt kaseti, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)			
<b>SARF MALZEMELERİ</b>			
Hepsi bir arada toner kapasitesi (standart verim)	Siyah3.500 baskı	Sarf malzemesi verimi ölçme yöntemi ISO/IEC 19752	
Hepsi bir arada toner kapasitesi (yüksek verim)	Siyah7.000 baskı		
Başlangıç toneri	Siyah1.000 baskı		

ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir.

Telif Hakkı © 2018 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlemlerle birleştirilemez.